

Primer OP2N-1

Einleitung

Primer OP2N-1 ist eine komplexe Mischung von Silikonharz und Lösemittel. Speziell entwickelt für die Anwendung mit 1-komponentigen, Raumtemperatur Vernetzenden Silikon (RTV). Es wird empfohlen um die Haftung bei den meisten Kunststoffen, Gummiarten und Verbundwerkstoffen zu erhöhen.

Bei allen neuen Anwendungen ist die Verträglichkeit mit den Substraten zu prüfen. Um dies und die Klebekraft zu prüfen wird empfohlen kleine Teststreifen zu verkleben.

Wichtige Eigenschaften

- Optimal für ACC Klebe- und Dichtsilikone (RTV)
- Passend für die meisten Kunststoffen
- Passend für die meisten natürlichen und synthetischen Gummiarten

Gebrauchs- und Aushärteinformationen

Wie zu verwenden

Den richtigen Primer auswählen (Liste oder Rücksprache ACC)
Alle Oberflächen reinigen und entfetten, die in Kontakt mit dem Primer und dem Silikon kommen.

Die Oberflächen müssen trocken und schmutzfrei sein.

Beim Auftragen mit dem Pinsel: sauberen Pinsel benutzen, Primer sparsam auftragen, doppelte Schichten vermeiden, nach der Nutzung den Pinsel in Lösemittel reinigen.
Optimal ist ein geschlossener, gleichmäßiger Auftrag,
Nach dem Auftrag, die Primerdose wieder verschließen.

Den aufgetragenen Primer mindestens 2 Minuten und maximal 40 Minuten ab lüften lassen, abhängig von den Umgebungsbedingungen. Ein Erhöhen der Temperatur zum Trocknen wird nicht empfohlen.

Nach dem Ablüften das Silikon auf eine Seite auftragen und sofort mit der anderen Klebeseite verbinden.
Geringen, angepassten Druck um den Kontakt zu verbessern aufbringen. Es wird eine Schichtstärke von mindestens 1mm empfohlen um eine gute Verbindung zu erreichen.

Eigenschaft	Testmethode	Wert
-------------	-------------	------

Nicht ausgehärtetes Produkt:

Farbe:		klar
Erscheinung:		Flüssig
Viskosität bei 25°C	ASTM D445-60	1.52 mPas
Entflammungspunkt:	ISO 6719	-3°C
Dichte:	BS 5350 Part B1	0.91 g/cm ³
Hautbildungszeit:		2 Minuten
*Gemessen bei 23+/-2°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit		

Alle Werte sind typisch und nicht als Spezifikation zu betrachten..

Gesundheit und Sicherheit Sicherheitsdatenblatt verfügbar.
Anwender wird empfohlen diese vor Gebrauch des Primers intensiv zu lesen.

Hinweis: Anwendung nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Verpackung - 500ml, Einwegbehältern. Andere Größen nach Rücksprache mit Ihrem ACC Partner.

Lagerung und Lebensdauer

In ungeöffneten Behältern 6 Monate bei 5 – 25°C.

Revisionsdatum: 10.04.2012

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge reliable. However nothing herein is to be construed as a warranty or representation. Users should make their own tests to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purposes. Statements concerning the use of the products described herein are not to be construed as recommending the infringement of any patent and no liability for infringement arising out of any such use is to be assumed.