Technisches Datenblatt

VARYBOND VC03 14-54 Gel

Produktbeschreibung

Varybond 14-54 Gel zeichnet sich als universell einsetzbares Sekundenkleber-Gel mit einem perfekt eingestellten Fließverhalten aus.
Hervorragend geeignet für unterschiedlichste Materialpaarungen und Anwendungen.



Produktvorteile

Es ermöglicht, auch an vertikalen oder kopfstehenden Flächen, eine optimale Verklebung.
VARYBOND 14-54 Gel härtet gewollt langsamer aus als die üblichen Cyanacrylat Klebstoffe und ermöglicht damit auch die Benetzung größerer und aktiver Flächen.
VARYBOND 14-54 Gel hat ein hervorragendes Spaltfüllvermögen.

Anwendungsbereiche

VARYBOND 14-54 Gel eignet sich zur Verklebung von sauberen, öl- und fettfreien Flächen, wie z.B. Metallen, Verbundmaterialien, Holz, Kork, Leder, Pappe, Papier, Keramik, Steingut.

Technische Daten

Temperaturbereich: -60°C bis 80°C
Handfestigkeit:

Alu/Alu	90-110 s
SBR/SBR	18-24 s
Polycarb./Polycarb	22-25 s
EPDM/EPDM	25-35 s
Farbe:	Transparent
Dichte:	1,06g/cm³
Viskosität:	gelförmig, thixotroph
Gebindegrößen:	20ml
Menge/Karton:	12 Stück

Lagerung / Lebensdauer

VARYBOND 14-54 Gel ist bei sachgemäßer Lagerung zwischen 5°C und 7°C 2 Jahre haltbar.

ITW Chemische Produkte GmbH Co. KG
Mühlacker Strasse 149, D-75417 Mühlacker
Telefon +49 7041 96 34 0, Telefax +49 7041 96 34 29
e-mail info@itwcp.de, website www.itwcp.de