

Technische Produktinformation für Type 12-90

Fügeverbindung Kapillar hochfest

Produktbeschreibung: **VARYBOND®** Type 12-90 dringt durch die Kapillarwirkung in Mikroporositäten und Haarrisse ein und dichtet so zuverlässig Gussgehäuse und Schweissnähte. Auch geeignet für nachträgliches Sichern und Befestigen kleiner Schrauben und zylindrischen Teilen.

Physikalische Eigenschaften:	Im flüssigen Zustand	
	Chemische Charakterisierung:	Dimethacrylsäureester
	Farbe:	grün / fluoreszierend
	Viskosität mPas	
	(25°C Brookfield RVT	
	Spindel U/min 1/20):	10 – 20
	Dichte:	1.07 g/cm³
	Max. Gewindedurchmesser:	M 5
	Max. Spaltfüllvermögen:	0.07 mm
	Flammpunkt:	> +100°C
	Lagerfähigkeit:	12 Monate bei 20°C

Physikalische Eigenschaften:	Im ausgehärteten Zustand	
	Gemessen an Schraube M10 x 20 - Qualität 8.8 verzinkt - Mutter 0.8d (ohne Vorspannung)	
	Handfestigkeit nach:	10 – 20 Minuten
	Funktionsfähigkeit nach:	½ – 1 Stunde
	Endfestigkeit nach:	3 – 6 Stunden
	Losbrechmoment:	18 – 23 Nm (M10)
	Weiterdrehmoment	> 35 Nm (M10)
	Druckscherfestigkeit (DIN 54452):	8 – 12 N/mm²
	Temperaturbeständigkeit:	-55°C bis +150°C

Anwendungshinweis: Die zu verklebenden Teile sollen trocken, sauber und fettfrei sein, damit ein gutes Ergebnis erzielt werden kann. Direkt aus der Tube/Flasche auftragen.

Lagerung: Lagerung im Originalbehälter, weg von Sonne und Licht. Bereits gebrauchtes Material mit neuem Material **nicht** vermischen. Bei trockener und ordnungsgemässer kühler Lagerung ist das Produkt bei Raumtemperatur von ca. 20°C mind. 12 Monate lagerfähig.

Gebindegrößen: 50 ml + 250 ml Flasche, 10 Liter Bulk

Die Angaben dieser technischen Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreiben den Einsatz unserer Produkte unter üblichen Betriebsverhältnissen, ohne bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Sie befreien den Verwender nicht vor eigenen Prüfungen und Vorsichtsmassnahmen. Unsere Garantie gewährleistet die Qualität der Produkte, nicht aber den Erfolg und die Auswirkungen bei der Anwendung, die von vielen Faktoren abhängig sind.

Version 7.9.2001

Type 12-90 D

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

